



KS Kabelbinder

Standard

Eigenschaften

- Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten
- Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende
- Beständig gegen Erdalkalien
- Beständig gegen Schimmel und Öl
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe Schwarz)
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Halogenfrei
- Schwer entflammbar
- Silikonfrei

Anwendung/Eignung

- Bündeln
- Befestigen

Hinweis

- Maß-Toleranzen $\pm 5\%$

Material

- Polyamid 6.6

Mindesthaltekraft

- Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Prüfnorm

- EN 62275

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Ideale Lagerbedingungen:
+ 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Nach Öffnen der Verpackung, zügig verarbeiten



Farben



Lieferumfang

1 VPE Kabelbinder

Typ		Farben	Breite mm	Länge mm	min. Haltekraft N	max. Bündel-Ø mm	VPE Stück	Art.-Nr.
KS	2.5/100	Schwarz	2,5	100	88	24	100	146408
	2.5/100	Natur	2,5	100	88	24	100	146409
	2.5/135	Schwarz	2,5	135	88	35	100	146453
	2.5/135	Natur	2,5	135	88	35	100	146454
	2.5/200	Schwarz	2,5	200	88	55	100	146412
	2.5/200	Natur	2,5	200	88	55	100	146414
KS	3.5/140	Schwarz	3,5	140	176	36	100	146416
	3.5/140	Natur	3,5	140	176	36	100	146419
	3.5/200	Schwarz	3,5	200	176	55	100	146450
	3.5/200	Natur	3,5	200	176	55	100	146452
	3.5/280	Schwarz	3,5	280	176	80	100	146422
	3.5/280	Natur	3,5	280	176	80	100	146424
KS	4.5/200	Schwarz	4,5	200	216	51	100	146426
	4.5/200	Natur	4,5	200	216	51	100	146428
	4.5/280	Schwarz	4,5	280	216	76	100	146431
	4.5/280	Natur	4,5	280	216	76	100	146433
	4.5/360	Schwarz	4,5	360	216	101	100	146434
	4.5/360	Natur	4,5	360	216	101	100	146435
KS	7.5/320	Schwarz	7,5	320	588	88	100	146436
	7.5/320	Natur	7,5	320	588	88	100	146437
	7.5/360	Schwarz	7,5	360	588	101	100	146438
	7.5/360	Natur	7,5	360	588	101	100	146440
	7.5/750	Schwarz	7,5	750	588	220	100	146442
	7.5/750	Natur	7,5	750	588	220	100	146443
KS	9.0/780	Schwarz	9,0	780	800	235	100	146448
	9.0/780	Natur	9,0	780	800	235	100	146449
KS	12.5/500	Schwarz	12,5	500	1140	140	50	146444
	12.5/500	Natur	12,5	500	1140	140	50	146445
	12.5/1000	Schwarz	12,5	1000	1140	300	50	146446
	12.5/1000	Natur	12,5	1000	1140	300	50	146447

Technische Daten	Wert
Entflammbarkeitsklasse	UL94 V2
Montagetemperatur	-5 °C bis +40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C