

Bestehend aus


Körper aus synthetischem Gummi mit rostfreien Schrauben A2

Bei Bestellung angeben

- Befestigungsart
- Kabeldurchmesser
- Kabeltyp

Separat zu bestellen sind:

- Stützkreuz Typ STKR
- Profilschienen Typ PS
- Nutensteine Typ PSVN



Typ	a	b	c	e	Kabel-Ø	Schrauben	Max. Dicke der Befestigungsunterlage
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BCT 1-25-2	53	72	36	51	20 - 25	M 8 x 70	10
BCT 1-30-2	53	72	36	51	26 - 30	M 8 x 70	10
BCT 1-35-2	53	72	36	51	31 - 35	M 8 x 70	10
BCT 1-40-2	64	95	45	70	36 - 40	M 8 x 90	10
BCT 1-45-2	64	95	45	70	41 - 45	M 8 x 90	10
BCT 1-52-2	64	95	45	70	46 - 52	M 8 x 90	10
BCT 1-65-2	114	148	66	115	53 - 65	M 10 x 140	13
BCT 1-77-2	114	148	66	115	66 - 77	M 10 x 140	13
BCT 1-89-2	114	148	66	115	78 - 89	M 10 x 140	13