

GB-KP20

Schälen der extrudierten Leitschicht /
peeling of bonded semi-con layer

- Mit Kugellager
with ball bearings
- Hartmetall-Schneide für hohe Schälqualität
blade made of carbide for high peeling quality
- Feinjustierung der Schneidtiefe
fine adjustment of the cutting depth
- 5-fach einstellbarer Vorschub inkl. Nullstellung
5-way adjustable feed incl. zero position



Technische Daten / technical data

Durchmesser Kabel / cable diameter	mm	18 - 60
Schnitttiefe / cutting depth	mm	1
Schnittbreite / cutting width	mm	5
Vorschub / feed		5 Einstellungen / 5 settings
Abstand zum Schälende / distance to remaining sheath	mm	25

Maße & Gewichte / dimensions & weight

Radialer Platzbedarf / radial space requirement	mm	150
Maße / dimensions	mm	230 x 150 x 85
Gewicht / weight	kg	1,0

GBZ Mannheim GmbH & Co. KG
Adam-Opel-Strasse 7
67227 Frankenthal / Pfalz
GERMANY


Phone: +49 (0) 6233 - 37547-0
Fax: +49 (0) 6233 - 37547-600
Mail: sales@gb-z.de
Web: cable.gb-z.de

Lieferumfang / scope of delivery:


- GB-KP20 Schälgerät / peeling tool

GB-KP20

Schälen der extrudierten Leitschicht /
peeling of bonded semi-con layer



Artikelbeschreibungen / item descriptions

Bezeichnung / description	GBZ code	Artikel / item
Schälgerät / peeling tool	GB-KP20	51625 
Ersatzmesser / spare blade	GB-PS20	16030 

GBZ Mannheim GmbH & Co. KG
Adam-Opel-Strasse 7
67227 Frankenthal / Pfalz
GERMANY

Phone: +49 (0) 6233 - 37547-0
Fax: +49 (0) 6233 - 37547-600
Mail: sales@gb-z.de
Web: cable.gb-z.de